

**SMETAL**  
CHILE SPA.

MAIL: [ventas@smetalchile.cl](mailto:ventas@smetalchile.cl)

FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122

**FICHA TECNICA**

VOLUMEN	5.000 LITROS SUBTERRANEO
Uso	COMBUSTIBLES ( gasolina , petroleo, kerosene)
Norma de fabricación	BS-2594
Tipo material tanque	ASTM A36
Presión de Trabajo	Atmosférica
sección Tanque	circular
Tipo cabezales	Toriesfericos
terminación interior	limpio sin pintura
terminación exterior	recubrim. membrana asfaltica 4 mm certificada
tipo de inspección	PC-103/1
certificación autorizada SEC	Certificado TC8

**DIMENSIONES TANQUE**

DIAMETRO INTERIOR	D i	1.450	mm
ESPESOR MANTO	E 1	6	mm
ESPESOR CABEZALES	E 2	8	mm
LARGO TOTAL	L T	3.400	mm
ESCOTILLA ESTANDAR		18	pulg
PESO TOTAL		1.000	Kgs.

**ACCESORIOS EN MANTO**

CARGA	4	pulg
VENTEO NORMAL	4	pulg
RECUP. VAPORES	4	pulg
<b>ACCESORIOS EN TAPA MANHOLE</b>		
COPLA	4	pulg
COPLA SUCCION	2	pulg
COPLA RETORNO	2	pulg
COPLA SENSOR	1	pulg
placa identificación	1	c/u

FOTO REFERENCIA



Realizado: INGENIERIA

Firma: \_\_\_\_\_

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: \_\_\_\_\_